



DEMIDÉKK

ULTIMATE VINDU / LASURE OPAQUE POUR MENUISERIES EXTÉRIURES

VISIR OLJGRUNNING KLAR



- Excellent hydrofuge, Résiste à l'eau.
- Imperméable mais régule le taux d'humidité du bois
- Très bonne pénétration et renforce la surface en liant les fibres du bois.
- Fournit une protection préventive contre les pourritures et moisissures des bois.
- Protège les bois exposés à l'extérieur pendant 8 - 10 semaines avant l'application de la finition.
- Renforce et prolonge la durabilité des différents systèmes de finition / décoration.

TYPE	Primaire pour bois, résine alkyde.
COULEUR	Transparent incolore. Peut être teinté (saturateur).
BRILLANCE	Satiné à saturation.
SÉCHAGE	Hors poussières 8 - 12h. Recouvrable après minimum 24h.
OUTILLAGE	Brosse / pinceau.
RENDEMENT	Sur bois scié : 6 - 8m ² /L. Sur bois raboté / poncé 10 - 14m ² /L
DILUTION	White spirit

DEMIDÉKK ULTIMATE VINDU



- Lasure opaque hybride à base d'eau.
- Peu d'entretien pendant 8 à 10 ans. Surface lisse.
- Opacité parfaite – protection totale contre les rayons u.v.
- Microporeux, régule le taux d'humidité des bois, ne pèle pas.
- Application aisée - très couvrant - très bon accrochage.
- Sur bois neufs ou prétraités ou en rénovation sur anciens films sains.

TYPE	Lasure opacifiante hybride (alkyde / acrylique) en phase aqueuse.
COULEUR	Jotun, RAL, N.C.S. et autres via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE	Satiné
SÉCHAGE	Sec hors poussières après ± 1h. Recouvrable après ± 3h.
OUTILLAGE	Brosse, rouleau au pistolet.
RENDEMENT	Sur bois scié 8 - 10 m ² /L. Sur bois raboté 10 - 12 m ² /L.
DILUTION	Eau



Norway Coatings B.V.B.A.

info@norwaycoatings.be
www.norwaycoatings.be

Tel NL +32 (0)3 500 91 81
Tel FR +32 (0)3 500 91 82

Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne peut en découler. Norway Coatings BV n'est pas responsable pour des dommages éventuels découlant de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.



JOTUN KRAFTVASK

Produit de nettoyage très efficace pour anciennes surfaces à rénover. Produit mordant et dégraissant. Biodégradable.



JOTUN HUSVASK

Produits de nettoyage pour surfaces peintes et lames de planchers - terrasses, intérieur et extérieur. Biodégradable.



LA QUALITÉ NORVÉGIENNE EN PLUS!

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

Le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est une lasure satinée opaque spécialement conçue pour les boiseries et menuiseries extérieures telles que les fenêtres, les portes, les volets, les corniches et rives de toitures.

Le produit est moins souple que les DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG ce qui le rend encore plus résistant à l'abrasion que le DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG standard. C'est pourquoi nous le recommandons pour peindre les meubles de jardin et autres accessoires en bois à l'extérieur. Mais c'est un DEMIDEKK, donc les périodes entre deux entretiens sont très longues.



DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

Grace à sa fluidité parfaite, le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU offre un film arrondi très couvrant et très résistant à l'usage, sur les chaises, les tables et bancs de jardin ou de terrasse, tout en donnant une belle finition satinée disponible dans des centaines de couleurs. Contrairement à de nombreuses peintures pour extérieur, le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est perméable à la vapeur d'eau, il régule le taux d'humidité des bois, il ne pèle pas et ne se fissure pas.

Sur des bois nus, neufs ou plus anciens, non traités, nous recommandons d'appliquer une couche de primaire VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Le VISIR contient des additifs spéciaux pour protéger le bois contre la pourriture et le développement de champignons. Le VISIR OLJEGRUNNING KLAR sature le bois et renforce les fibres en surface, il assure ainsi une surface idéale avant l'application des couches de finition.

