

## JOTUN KRAFTVASK

**DESCRIPTION** Produit de nettoyage puissant pour des surfaces brutes ou anciennement peintes. Murs et sols. Intérieur et extérieur.

**APPLICATION** JOTUN KRAFTVASK est un agent nettoyant puissant à base de matières premières biodégradables. JOTUN KRAFTVASK est très efficace pour les surfaces fortement dégradées, ou pour les surfaces devant être repeintes. Là où d'autres moyens plus doux ne fonctionnent pas, JOTUN KRAFTVASK est la solution. JOTUN KRAFTVASK élimine efficacement la graisse, l'huile, la suie, la nicotine, la saleté, la moisissure en surface, etc. Mais aussi pour nettoyer des surfaces peintes dont l'ancien film est caduc. Il peut aussi être utilisé pour la matification des surfaces traitées avec des peintures synthétiques.

**CARACTERISTIQUES CLES**

- Possède de très bonnes propriétés dégraissantes et dégraisantes.
- Produit biodégradable.
- Attaque l'aluminium, l'acier, le plastique, le verre, etc. Prendre les précautions nécessaires pour protéger ces différents supports.
- Recommandé lorsque les produits plus doux ne fonctionnent pas.

**EMBALLAGE** 1 litre

<b>DONNEES</b>	Type	Nettoyant alcalin synthétique
<b>TECHNIQUES</b>	Poids spécifique	1,08
	Valeur pH prête à l'emploi	Dilué 1:20 avec de l'eau: 12,9
	Temps de réaction	3-5 minutes
	Rapport de mélange	1 litre pour 20 litres d'eau

<b>TRAITEMENT</b>	Rendement	15 m <sup>2</sup> par litre de solution (selon support)
	Méthodes d'application	Appliquer à l'éponge, la brosse ou au pulvérisateur.
	Dilution	Eau

**MANUEL D'UTILISATION**

**Avertissement sécurité**  
Contient de l'hydroxyde de potassium. Corrosif. Provoque des brûlures. Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et éviter le contact avec les yeux et le visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

### Utilisation

JOTUN KRAFTVASK est dilué avec de l'eau dans un rapport 1:20. Toujours appliquer sur une surface sèche. Attendre 3-5 minutes avant que le produit fasse effet. Les surfaces très abîmées peuvent nécessiter un brossage supplémentaire lors de l'application ou un traitement répété. Appliquer le produit du bas vers le haut sur les surfaces verticales, puis rincer abondamment à l'eau du haut vers le bas.

## JOTUN KRAFTVASK

### Utilisation d'un pulvérisateur à haute pression

La haute pression doit être utilisée avec précaution. L'état général du support doit être évalué. Sur bardage: s'il y a des fissures sur la surface, de grands joints ouverts entre les lames, si la ventilation est mauvaise, ou si d'autres faiblesses structurelles sont constatées, surtout ne pas utiliser un pulvérisateur à haute pression. Appliquer uniquement si le séchage est possible rapidement, sinon cela pourrait entraîner de la pourriture sur le bois.

Si utilisation d'un pulvérisateur à haute pression, respecter les points suivants:

- La pression ne doit pas dépasser environ 75 bars
- La distance minimale entre l'embout et le support doit être de 30 cm minimum

Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, il est possible que de la peinture se détache du mur, ou que le bois se brise, ce qui peut rendre l'entretien ultérieur fastidieux, long et coûteux (idem pour support en béton).

### Commentaires

Transporter et stocker à l'abri du gel.

JOTUN KRAFTVASK corrode l'aluminium, et matifie les surfaces en verre. Les fenêtres doivent être maintenues mouillées à tout instant, et le liquide répandu doit être directement rincé à l'eau et immédiatement séché.

JOTUN KRAFTVASK dissout les produits goudronneux et peut décolorer les surfaces en bois dur. Eviter de pulvériser directement sur les plantes. En cas de renversement, laver immédiatement à l'eau.

### INFORMATIONS DE SECURITE

- Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et éviter le contact avec les yeux et le visage.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).