

DEMIDEKK TERRASSLASYR

DESCRIPTION	Traitement semi-transparent à base d'eau pour bois tendre.	
APPLICATION	Le DEMIDEKK TERRASSLASYR est une lasure semi-transparente diluable à l'eau pour imprégnation du bois. Le produit est hydrofuge, évite les fissures dans le bois, et contient des agents contre les effets nocifs des rayons UV, des champignons et de la pourriture du bois. Le produit est généralement recommandé pour les terrasses et bardages en bois tendre, meubles de jardin et clôtures, là où une protection semi-transparente non filmogène est souhaitée.	
EMBALLAGE	0,75 litre et 3 litres	
COULEURS	Couleurs standards selon le système de mélange Jotun Multicolor. Voir carte des teintes disponibles.	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Emulsion d'alkyde
	Viscosité	75 - 85 cP
	Poids spécifique	1,01 g/cm ³
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Sec hors poussière	Après environ 4 heures
	Recouvrable	Après environ 12 heures
	Stockage	Stocker et transporter hors gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 60 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	6-10 m ² par litre
	Méthodes d'application	Brosse ou rouleau à peinture
	Dilution	Eau
MANUEL D'UTILISATION	Préparation	Les substrats doivent être propres, sains et secs avant d'être traités. Pour une meilleure adhérence, les surfaces lisses doivent être poncées.
	Bois neuf	Le bois nouvellement imprégné en autoclave doit sécher pendant au moins 1 à 2 mois, en fonction des conditions météorologiques. Les traces d'algues et de mousse doivent être éliminées avec le HUVASK et une brosse. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant 1 à 2 couches régulières, "mouillées sur mouillées", sur toute la longueur. Essuyer l'excès de la seconde couche avec un chiffon sec non pelucheux. Le DEMIDEKK TERRASSLASYR pénètre dans le bois et ne doit pas former de film.

DEMIDEKK TERRASSLASYR

Bois déjà traité ou huilé

Nettoyer les surfaces anciennes et vieillissantes avec le DEMIDEKK TERRASSFIX conformément au mode d'emploi. Bien rincer à l'eau claire, éliminer toute la poussière et les résidus. Sur une ancienne couche de DEMIDEKK TERRASSLAYR souillée, nettoyer avec une solution de HUSVASK. Rincer et bien laisser sécher. Ensuite, appliquer 1 à 2 couches régulières, "mouillées sur mouillées", de DEMIDEKK TERRASSLASYR. Essuyer l'excès de la seconde couche avec un chiffon sec non pelucheux.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).