

JOTUN HUSVASK

DESCRIPTION Produit de nettoyage pour surfaces peintes, murs, bardages et sols. Usage intérieur et extérieur.

APPLICATION JOTUN HUSVASK est un agent nettoyant efficace à base de matières premières biodégradables. JOTUN HUSVASK est un détergent spécial recommandé pour le nettoyage annuel de vos surfaces peintes. Il peut également être utilisé comme moyen de nettoyage pour le bois non traité avant de commencer à peindre.

CARACTERISTIQUES CLES

- Possède de très bonnes propriétés nettoyantes.
- Est biodégradable.
- N'attaque pas l'aluminium, l'acier, le plastique, le verre, etc.
- Rend les surfaces peintes à nouveau fraîches.

EMBALLAGE 1 litre

DONNEES

Poids spécifique	1,07
Temps de réaction	3-5 minutes
Rapport de mélange	Extérieur: 1 litre pour 10 litres d'eau Intérieur: 1 litre pour 20 litres d'eau

TRAITEMENT

Rendement	12-15 m ² par litre de solution (selon support)
Méthodes d'application	Appliquer à l'éponge, la brosse ou au pulvérisateur.
Dilution	Eau

MANUEL D'UTILISATION

Utilisation

JOTUN HUSVASK est dilué avec de l'eau dans un rapport 1:10. Toujours appliquer sur une surface sèche. Attendre 3-5 minutes avant que le produit fasse effet. Les surfaces très abîmées peuvent nécessiter un brossage supplémentaire lors de l'application ou un traitement répété. Appliquer le produit du bas vers le haut sur les surfaces verticales, puis rincer abondamment à l'eau du haut vers le bas.

Utilisation d'un pulvérisateur à haute pression

La haute pression doit être utilisée avec précaution. L'état général du support doit être évalué. Sur bardage: s'il y a des fissures sur la surface, de grands joints ouverts entre les lames, si la ventilation est mauvaise, ou si d'autres faiblesses structurelles sont constatées, surtout ne pas utiliser un pulvérisateur à haute pression. Appliquer uniquement si le séchage est possible rapidement, sinon cela pourrait entraîner de la pourriture sur le bois.

Si utilisation d'un pulvérisateur à haute pression, respecter les points suivants:

- La pression ne doit pas dépasser environ 75 bars
- La distance minimale entre l'embout et le support doit être de 30 cm minimum

Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, il est possible que de la peinture se détache du mur, ou que le bois se brise, ce qui peut rendre l'entretien ultérieur fastidieux, long et coûteux (idem pour support en béton).

JOTUN HUSVASK

INFORMATIONS DE SECURITE

- Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl

Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens dont il dispose si les produits livrés sont adaptés à l'application envisagée. Lors de la publication d'une nouvelle version, l'ancienne fiche de documentation technique perd automatiquement sa validité.