

PANELLAK

DESCRIPTION	Lasure transparente, incolore ou teintée, diluable à l'eau pour intérieur.	
ECOLABEL	Ecolabel Nordique du Cygne: il s'agit de l'Ecolabel officiel pour les pays nordiques et l'Ecolabel EU est son équivalent en Europe.	
APPLICATION	Le PANELLAK est une lasure mate diluable à l'eau à base d'émulsion acrylique pour la décoration intérieure de bois clairs tels que le pin, épicéa, limba, frêne, ramin, pin d'Oregon, et sapin rouge. Le PANELLAK contient un filtre anti-UV, qui retarde grandement la décoloration du bois. Le PANELLAK incolore donne un film mat parfaitement protecteur sur le bois.	
CARACTERISTIQUES CLES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retarde fortement la décoloration des surfaces en bois clair. ▪ Diluable à l'eau, sans solvant et moins nocif pour l'environnement. ▪ Séchage très rapide. Cela permet d'appliquer plusieurs couches en un jour. ▪ Pratiquement sans odeur. 	
COULEURS	Disponible en incolore (base C) et dans de nombreuses couleurs via le système de mélange Jotun Multicolor.	
BRILLANCE	Mat, 5-7 GU	
EMBALLAGE	3 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Lasure acrylique mate diluable à l'eau pour intérieur.
	Viscosité	70 - 90 cP (méthode ASTM D 562)
	Poids spécifique	1,0 - 1,05 g/cm ³
	Matières sèches en volume	29%
	Matières sèches en poids	37%
	Point éclair	> 99°C
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 30 minutes
	Recouvrable	Après environ 1 heure
	Stockage	Conserver à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 165 g / l. Ce produit contient au maximum 30 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	12 - 15 m ² /litre
	Epaisseur recommandée du film sec	Environ 20 micromètres par couche
	Epaisseur recommandée du film humide	Environ 70 micromètres par couche
	Méthodes d'application	Brosse, rouleau ou éponge
	Dilution	Eau
	Humidité du bois	Maximum 18%
	Température de traitement	Pas en-dessous de 5°C

PANELLAK

MANUEL D'UTILISATION

- La surface doit être propre, sèche et saine.
- Enlever les saletés et la poussière, si nécessaire en lavant (HUSVASK) et en ponçant.
- Mélanger la lasure avant usage.
- Avant l'application sur du chêne, préparer une petite surface pour tester le risque de décoloration.
- Système complet: appliquer le PANELLAKK en trois couches. Primaire (ex: avant le TRESJERNER GULVLAKK): appliquer une à deux couches.
- Bien poncer après la première couche.

Entretien

La surface doit être propre, sèche et saine. Sinon, nettoyer au préalable avec une solution de HUSVASK. Poncer bien la surface et dégraisser à nouveau. Ensuite, appliquer une nouvelle couche de PANELLAK.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).