

TRESTJERNER GULVLAKK (Solvant)

DESCRIPTION	Vernis synthétique incolore pour sols en bois et en béton.	
APPLICATION	Le TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis transparent à séchage rapide pour les sols en béton ou les chapes en ciment (isolés contre l'humidité ascensionnelle), à l'intérieur comme à l'extérieur. Le TRESTJERNER GULVLAKK offre une excellente résistance à l'usure et aux produits chimiques non corrosifs. La version synthétique est principalement utilisée pour les planchers de bois exotique ou feuillu dur. Le TRESTJERNER GULVLAKK est utilisé pour les planchers en bois non traités, préalablement traités, vernis en usine et/ou huilés après dégraissage. Le TRESTJERNER GULVLAKK est également adapté comme vernis transparent sur d'autres surfaces en bois.	
COULEURS	Incolore, ne pas teinter	
BRILLANCE	Satin mat (Silkematt), 18-25 GU Satin (Halvblank), 30-37 GU	
EMBALLAGE	0,75 et 3 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Vernis alkyde polyuréthane incolore
	Viscosité	17 - 23 secondes (DIN 4)
	Poids spécifique	1,05 g/cm ³
	Matières sèches en volume	Environ 38%
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Temps de séchage entre les couches	Après environ 8 heures
	Recouvrable	Après environ 10 heures
	Stockage	Transporter et stocker à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 400 g / l. Ce produit contient au maximum 400 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	10 - 12 m ² par litre
	Méthodes d'application	Rouleau ou brosse
	Dilution	White spirit
	Nettoyage des outils	White spirit

TRESTJERNER GULVLAKK (Solvant)

MANUEL D'UTILISATION

Préparation

Nettoyer toutes les surfaces avec JOTUN HUSVASK. Poncer les surfaces déjà peintes ou vernies, et les supports en bois traités en usine avec un grain P150-P180. Une ponceuse est recommandée pour niveler le sol autant que possible. Bien dépoussiérer ensuite.

Utilisation

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation, et pendant l'application. La surface doit être sèche. Appliquer la peinture avec une brosse à vernir (spalter), ou avec un rouleau. Travailler rapidement pour éviter les reprises, et appliquer dans le sens de la longueur des lames du bois. Appliquer trois couches sur les planchers de bois neuf et non traité. Pour le bois nu, diluer la première couche avec 10% de white spirit pour une bonne pénétration. Deux couches diluées sont recommandées pour les sols récemment teintés ou huilés. Effectuer d'abord un test d'adhérence sur les sols huilés.

Le produit peut également être utilisé à l'extérieur en tant que couche transparente. Cependant, le produit ne contient pas de pigments et ne résistera donc pas à la décoloration due aux UV.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).